

Стройтехкомплект

ООО «Стройтехкомплект» Юр. адрес: 426063, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, д. 47,
stkl8@yandex.ru, тел (3412)66-13-92, 68-02-88 Владимир

Винтовые компрессоры DALI



серия CA **NEW!**



серия DL









серия DN

R – ременный привод, **A** – воздушное охлаждение, **G** – прямой привод (увеличивает ресурс работы винтового блока до 30%), **F** – с преобраз.частоты (экономит электроэнергию при неполной нагрузке).

Гарантия на винтовые блоки SKK (серия DL) – 36месяцев, ресурс работы – до 80 000 часов !!!, SKY (серия CA) –24месяца, ресурс – до 60 000часов.

Модель компрессора	Ресивер, л	Произв-ть, л/мин	Давление, атм	Мощн. кВт	Напр., В	Масса, кг	Габариты, АхВхС, мм
DN-4/13/10/8	141	400/460/500	13/10/8	4	380	270	1200x490x1220
DN-5.5/13/10/8	141	600/700/800	13/10/8	5,5	380	300	1200x490x1220
DN-7.5/13/10/8	212	800/1000/1200	13/10/8	7,5	380	350	1200x490x1220
DN-11/13/10/8	212	1200/1500/1700	13/10/8	11	380	350	1200x490x1220
CA-0,6(0,7)/10/8-RA	-	600/700	10/8	5,5	380	185	800x780x1010
CA-1,0(1,2)/10/8-RA	-	1000/1200	10/8	7,5	380	210	830x820x1090
CA-1,7/8-GA	-	1700	8	11	380	280	1180x780x1070
CA-2,4/8-GA	-	2400	8	15	380	300	1180x780x1070
CA-3,0/8-GA	-	3000	8	18,5	380	350	1250x800x1150
CA-3,6/8-GA	-	3600	8	22	380	400	1250x800x1150
DL-0,8(1,0;1,2)/13/10/8-RA	-	800/1000/1200	13/10/8	7,5	380	400	820x700x1010
DL-0,8(1,0;1,2)/13/10/8-RF	-	800/1000/1200	13/10/8	7,5	380	400	820x700x1010
DL-1,2(1,5;1,7)/13/10/8-RA	-	1200/1500/1700	13/10/8	11	380	500	1060x800x1230
DL-1,2(1,5;1,7)/13/10/8-RF	-	1200/1500/1700	13/10/8	11	380	500	1060x800x1230
DL-1,7(2,2;2,4)/13/10/8-RA	-	1700/2200/2400	13/10/8	15	380	550	1060x800x1230
DL-1,7(2,2;2,4)/13/10/8-RF	-	1700/2200/2400	13/10/8	15	380	550	1060x800x1230
DL-2,3(2,7;3,0)/13/10/8-RA	-	2300/2700/3000	13/10/8	18,5	380	650	1090x890x1430
DL-2,3(2,7;3,0)/13/10/8-RF	-	2300/2700/3000	13/10/8	18,5	380	650	1090x890x1430
DL-3,0/8-GA	-	3000	8	18,5	380	600	1420x850x1110
DL-3,0/8-GF	-	3000	8	18,5	380	600	1420x850x1110
DL-2,7(3,2;3,6)/13/10/8-RA	-	2700/3200/3600	13/10/8	22	380	650	1090x890x1430
DL-3,2(3,6)/10/8-RF	-	3200/3600	10/8	22	380	650	1090x890x1430
DL-3,6/8-GA	-	3600	8	22	380	650	1450x850x1100
DL-3,6/8-GF	-	3600	8	22	380	650	1450x850x1100
DL-3,7(4,5;5,0)/13/10/8-RA	-	3700/4500/5000	13/10/8	30	380	1000	1300x1100x1650
DL-3,7(4,5;5,0)/13/10/8-RF	-	3700/4500/5000	13/10/8	30	380	1000	1300x1100x1650
DL-4,8(5,6;6,0)/13/10/8-RA	-	4800/5600/6000	13/10/8	37	380	1050	1300x1100x1650
DL-4,8(5,6;6,0)/13/10/8-RF	-	4800/5600/6000	13/10/8	37	380	1050	1300x1100x1650
DL-6,0/8-GA	-	6000	8	37	380	1050	1630x910x1220
DL-6,0/8-GF	-	6000	8	37	380	1050	1630x910x1220
DL-6,0(6,9;7,5)/13/10/8-RA	-	6000/6900/7500	13/10/8	45	380	1150	1300x1100x1650
DL-6,0(6,9;7,5)/13/10/8-RF	-	6000/6900/7500	13/10/8	45	380	1150	1300x1100x1650
DL-7,5/8-GA	-	7500	8	45	380	1150	1770x1000x1300
DL-7,5/8-GF	-	7500	8	45	380	1150	1770x1000x1300
DL-7,5(8,7;10,0)/13/10/8-RA	-	7500/8700/10000	13/10/8	55	380	1650	1300x1100x1650
DL-7,5(8,7;10,0)/13/10/8-RF	-	7500/8700/10000	13/10/8	55	380	1650	1300x1100x1650
DL-10,5/8-GA	-	10500	8	55	380	1650	1820x1160x1550
DL-10,5/8-GF	-	10500	8	55	380	1650	1820x1160x1550
DL-10(12;13) /13/10/8-RA	-	10000/12000/13000	13/10/8	75	380	1800	1600x1320x1650
DL-10(12;13) /13/10/8-RF	-	10000/12000/13000	13/10/8	75	380	1800	1600x1320x1650
DL-12(13)/10/8-GA	-	12000/13000	10/8	75	380	1800	2440x1160x1620

Модель компрессора	Ресивер, л 	Произв-ть, м3/мин 	Давление, атм 	Мощн. кВт 	Напр., В 	Масса, кг 	Габариты, АхВхС, мм
DL-12(13)/10/8-GF	-	12000/13000	10/8	75	380	1800	2440x1160x1620
DL-12/13-GA	-	12000	13	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-14/10-GA	-	14000	10	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-16/8-GA	-	16000	8	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-12/13-GF	-	12000	13	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-14/10-GF	-	14000	10	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-16/8-GF	-	16000	8	90	380	1900	2560x1300x1620
DL-14/13-GA	-	14000	13	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-16/10-GA	-	16000	10	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-20/8-GA	-	20000	8	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-14/13-GF	-	14000	13	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-16/10-GF	-	16000	10	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-20/8-GF	-	20000	8	110	380	2400	2760x1340x1710
DL-16/13-GA	-	16000	13	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-20/10-GA	-	20000	10	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-22/8-GA	-	22000	8	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-16/13-GF	-	16000	13	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-20/10-GF	-	20000	10	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-22/8-GF	-	22000	8	132	380	2500	2760x1340x1710
DL-20/13-GA	-	20000	13	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-23/10-GA	-	23000	10	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-27/8-GA	-	27000	8	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-20/13-GF	-	20000	13	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-23/10-GF	-	23000	10	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-27/8-GF	-	27000	8	160	380	3000	2860x1640x1800
DL-30/8-GA	-	30000	8	185	380	3200	2860x1640x1800
DL-30/8-GF	-	30000	8	185	380	3200	2860x1640x1800
DL-21/13-GA	-	21000	13	185	380	3200	2860x1640x1800
DL-21/13-GF	-	21000	13	185	380	3200	2860x1640x1800
DL-35/8-GA	-	35000	8	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-35/8-GF	-	35000	8	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-30/10-GA	-	30000	10	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-30/10-GF	-	30000	10	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-27/13-GA	-	27000	13	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-27/13-GF	-	27000	13	200	380	3800	2860x1640x1800
DL-40/8-GA	-	40000	8	220	380	4200	3430x1950x2090
DL-40/8-GF	-	40000	8	220	380	4200	3430x1950x2090
DL-35/10-GA	-	35000	10	220	380	4200	3430x1950x2090
DL-35/10-GF	-	35000	10	220	380	4200	3430x1950x2090
DL-46/8-GA	-	46000	8	250	380	4500	3430x1950x2090
DL-46/8-GF	-	46000	8	250	380	4500	3430x1950x2090
DL-40/10-GA	-	40000	10	250	380	4500	3430x1950x2090
DL-40/10-GF	-	40000	10	250	380	4500	3430x1950x2090
DL-58/8-GA	-	58000	8	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-58/8-GF	-	58000	8	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-59/8-GA	-	59000	8	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-59/8-GF	-	59000	8	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-46/10-GA	-	46000	10	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-46/10-GF	-	46000	10	315	380	4500	3430x1950x2090
DL-66/8-G	-	66000	8	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-66/8-GF	-	66000	8	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-65/8-GA	-	66000	8	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-65/8-GF	-	66000	8	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-58/10-GA	-	58000	10	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-58/10-GF	-	58000	10	355	380	4500	3430x1950x2090
DL-70/8-GA	-	70000	8	400	380	4500	3430x1950x2090
DL-70/8-GF	-	70000	8	400	380	4500	3430x1950x2090
DL-72/8-GA	-	70000	8	400	380	4500	3430x1950x2090
DL-72/8-GF	-	70000	8	400	380	4500	3430x1950x2090

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ винтовые компрессоры DALI



Двухступенчатый винтовой блок позволяет экономить до 20% электроэнергии. Например, используя двухступенчатый компрессор EN 24/8 II (110кВт, 24м³/мин) по сравнению с обычным той же производительности, при 12-часовом рабочем дне, экономия составит более 380 000 рублей в год!

Модель компрессора	Ресивер, л 	Произв-ть, м ³ /мин 	Давление, атм 	Мощн. кВт 	Напр., В 	Масса, кг 	Габариты, АхВхС, мм
EN 14(17;20)/13/10/8 II	-	14000/17000/20000	13/10/8	90	380	3400	2560x1620x1920
EN 17(19,5;24)/13/10/8 II	-	17000/19500/24000	13/10/8	110	380	4650	3110x1790x2070
EN 19(23;28)/13/10/8 II	-	19000/23000/28000	13/10/8	132	380	4800	3110x1790x2070
EN 24(28;33)/13/10/8 II	-	24000/28000/33000	13/10/8	160	380	6200	3460x1930x2260
EN 28(33;38)/13/10/8 II	-	28000/33000/38000	13/10/8	185	380	6300	3460x1930x2260
EN 33(38;41)/13/10/8 II	-	33000/38000/41000	13/10/8	185	380	6400	3460x1930x2260
EN 38(41;45)/13/10/8 II	-	38000/41000/45000	13/10/8	220	380	6850	3460x1930x2260
EN 40(45;54)/13/10/8 II	-	40000/45000/54000	13/10/8	250	380	6850	3860x2160x2400
EN 45(54;60)/13/10/8 II	-	45000/54000/60000	13/10/8	280	380	8500	3530x2280x2270
EN 54(60;66)/13/10/8 II	-	54000/60000/66000	13/10/8	315	380	8600	3530x2280x2270
EN 60(66)/13/10 II	-	60000/66000	13/10	355	380	8600	3530x2280x2270